

Popisovač obsahuje lakovou barvu a je zakončen plstěným hrotem. Barva je pro popis dávkována ventilem – díky ventilu popisovač nevysychá.

Tyto popisovače jsou určeny pro popis na téměř všechny suché povrchy a to ve skladech, slévárnách, metalurgii, stavebnictví, strojírenství, dřevařském průmyslu, nukleárním průmyslu, výrobě prefabrikátů a mnoho dalších použití.

FIXOLID FP4

Síla čáry: 2 - 4 mm

FIXOLID FP3

Síla čáry: 1 - 3 mm

FIXOLID FP0,8

Síla čáry: 0,8 mm

FIXOLID FP15

Síla čáry: 7 - 15 mm

Základní barvy : bílá, žlutá, oranžová, růžová, světle a tmavě modrá, červená, šedá, světle a tmavě zelená

Metalické barvy : zlatá, stříbrná, měděná

Skladem všechny odstíny základních i metalických barev

Skladem barvy: bílá, žlutá, červená, černá, modrá, zelená

ostatní odstíny na objednávku

Skladem barvy: bílá, žlutá, červená, černá, modrá, zelená

ostatní odstíny na objednávku

Skladem barvy: bílá, žlutá, červená, černá

ostatní odstíny na objednávku

